



SKUDOR

Alu schuifdeuren



SKUDOR schuifdeuren worden standaard volledig geassembleerd en afgewerkt uitgeleverd.

Indien gewenst, kunnen de onderlopende schuifdeuren ook los verkregen worden. Bij niet-geassembleerde schuifdeuren zijn alle profielen inbegrepen op maat gezaagd, klaar voor assemblage. Evenals zijn alle nodige toebehoren inbegrepen. Glasstrips of paneelrubber naar keuze. Het glas of paneel is niet inbegrepen. Wij geven de nodige paneelmaten steeds aan op de orderbevestiging.

Alle SKUDOR systemen zijn beschikbaar in onze toonzaal.
Neem gerust contact op met veerle@dcd.f.be of kom eens langs voor meer technische informatie, demonstratie of advies op maat.



DECEUNINCK DEFORCE
DÉ BETROUWBARE PARTNER VOOR
INTERIEURBOUWERS EN ARCHITECTEN



Openingsuren

Ma - Do: 08u - 12u | 13u - 17u30
Vr: 08u - 12u | 13u - 15u
Za: 09u - 12u (showroom en afhalingen)

Lodewijk De Raetlaan 28, 8870 Kachtem

T+ 32 (0)51 22 41 11
veerle@dcd.f.be

www.dcd.f.be

Editie april 2022

DECEUNINCK DEFORCE
DÉ BETROUWBARE PARTNER VOOR
INTERIEURBOUWERS EN ARCHITECTEN



DCDF maatwerk uit eigen atelier

Uw garantie voor een perfect resultaat!

Advies en technische ondersteuning vanaf ontwerp tot na plaatsing.
Productie en assemblage met oog voor detail in eigen atelier.
Aflevering van exclusief afgewerkte producten.



SKUDOR

Alu schuifdeuren

Aluminium openschuivende binnendeuren op maat gemaakt.



**Strakke steellook deur met greepprofiel model 1000
of landelijke steellook deur met greepprofiel model 6000**

Afmetingen deur

Max. breedte 2000mm
Max. hoogte 2700mm
Max. 100kg

Standaardkleuren

- RAL9005 structuur
- RAL9016 structuur
Andere RAL kleuren op aanvraag



Gelaagd glas 3.1.3 of gehard glas 6mm naar keuze

Ook mogelijk met paneel 8mm op aanvraag

**Horizontale en verticale decorlijsten
en/of tussenprofielen naar keuze**



Onderlopend schuifstelsel (met onderrail)

Doorlopende onderrail + doorlopende bovenrail

- Enkele, dubbele of driedubbele rail
Draagwielen onder deur, geleidingswielen bovenaan
- Positionering d.m.v. positiehouder in bovenrail
- Mogelijk met softclose/softopen
Lightseal

Ook geschikt als openschuivende wand voor poolhouse of bijgebouw
! Enkel spatwaterdicht, niet afsluitbaar !

Hangend schuifstelsel (zonder onderrail)

Geleidingsblokje L 65mm onder deur + doorlopende bovenrail

- Enkele of dubbele bovenrail
Draagwielen boven deur, geleidingswielen onder
- Mogelijk met softclose/softopen
Lightseal
Aluminium steellook afwerkingsprofielen
- Afdekprofiel bovenrail (mogelijk op beide zijden)
- Tussenprofiel in dubbele bovenrail
- Afstandsprofiel voor muurmontage bovenrail
- Afwerkingsplaatje op kopskant bovenrail

