

HETTICH Kasthanger SAH 216 met veiligheidspal, draagvermogen 55 kg

Artikelcode: SCH103313268

Omschrijving: Voor gebruik achter de achterwand. Geïntegreerde veiligheidspal voorkomt dat het wandmeubel onbedoeld naar beneden valt. Alleen voor lattenophanging. Belastbaarheid 55 kg/stuk volgens EN 15939 in testkader A. Bevestiging met 3 zijdelingse pennen in het zijpaneel en schroefverbinding in de groef van het achterpaneel. Kan worden gebruikt vanaf 16 mm doorzichtprojectie. Snelle, comfortabele hoogteverstelling via stabiele stelschroef en overbrenging: ± 8 mm. Zijwaartse verplaatsing: $\pm 7,5$ mm met ophanging van de lamellen. De stelschroeven zijn beveiligd tegen onbedoeld losdraaien. Hefhoogte: 7,5 mm. Kan worden gebruikt met ophangrail type B. Schroeven in de zijkant van het corpus is VERPLICHT. Aanwijzingen voor de belastbaarheid van kleeuhangers en toebehoren: Met betrekking tot de belastbaarheid van kleeuhangers en toebehoren moeten de volgende uitgangspunten in acht worden genomen: Zowel het ontwerp als het materiaal en de fabricagekwaliteit van het meubilair vallen buiten onze controle. Wij hebben ook geen invloed op de kwaliteit van de wandmaterialen. De door ons aangeboden ophanghaken in combinatie met deuvels zijn bestemd voor gebruik in massieve bakstenen, massieve kalkzandstenen, betonstenen of klinkerstenen. In het massieve baksteenmateriaal wordt een gat met een diameter van 8 mm geboord, waarin de kunststof plug gelijk wordt geslagen. De minimale inschroefdiepte van de haak komt overeen met de haaklengte min 10 mm. Voor de bevestiging aan andere wandmaterialen moeten de desbetreffende in de handel verkrijgbare speciale bevestigingselementen worden gebruikt. Deuvels en schroeven moeten op elkaar zijn afgestemd. De deuvelschroeven mogen niet worden vervangen door normale spaanplaatschroeven. Bevestiging van ophangrails: met 2 speciale schroeven $\varnothing 5,5 \times 50$ mm in het gebied van elke kastophanging vanaf een kastbreedte van 900 mm, een extra speciale schroef $\varnothing 5,5 \times 50$ mm moet centraal achter elke kast worden geplaatst (type A, type B en type H). Aanbouwsels zoals eindplanken zijn niet toegestaan zonder aparte kastophanging. Het is de verantwoordelijkheid van de meubelfabrikant/handelaar om ervoor te zorgen dat de in de handel gebrachte meubelen voldoen aan de eisen van EN 14749. Leveringsomvang: 1 st. kasthanger links, 1 st. kasthanger rechts

Meer informatie

Leverancierscode	103313268
Kleur	Grijs
Materiaal	Staal
Afwerking	Verzinkt
Bureau inrichting	Toebehoren

